































Datavideo tuotteet		Digitaalinen Video Mikserit, Chroma Key efektilaitteet	HINTA EUR
		SE-1000 HD/SD Digitaalinen videomikseri, jossa 6 inputia. ( 5 HD tai SD-SDI ja yksi DV-1 ja 3 HD tai S-SDI outputia. RS-422 ohjaus. Ethernet liitettävissä. SE-1000 sisältää 6 kanavan HD-SDI to HD-YUV, SD YUV ja komposiittivideo formaattien konverterit, mahdollista reaaliaikaisen edullisen esikatselun monitoroinnin jokaiselle input kanavalle. 10 bit. Frame tahdistin. 12 V toiminta. Tally output, lineari ja self Key toiminnot	6 490,00
		SE-1000 HD/SD tuotantosetti sisältää: SE-1000 HD/SD mikseri +2 kpl TLM-433 monitorisettiä + asennusteline TLM-433JF ja TB-10 Tally-ohjain  ( Kuvan ITC-100 komentolaite on lisävaruste)	8 695,00
2Q/2008		8-input moniformaattimikseri, SDI +DV + YUV+Y/C+ komposiitti.  Peruskokoonpano. Sisältää: 19" keskusyksikkö ja erillinen ohjauspaneeli 4 kpl 900 SDI input kortti + 2 kpl 900 DV 25 input kortti + 2 kpl 900 YUV / YC / CV input kortti. + 1 kpl 900 SDI Output kortti  <b>Nämä ovat ennakkotietoja ja voivat vielä muuttua</b>	n. 7 000,00
		4-kanavainen digitaalimikseri. Analogi + DV, Y:U:V, Y/C & CV DV, Y:U:V, Y/C, komposiitti ja SDI output. SDI Grafiikka Key (in/out) tekstitystä ym varten GPI, RS-232 ohjaus, Internet ohjaus (RMC-120 lisävaruste), säädettävä "huulisynkka", värikojain, Chromakey ym 30 efektimuistipaikkaa, Audiomikseri, LED tasomittarit	4 150,00
		Kuten SE-800 edellä, mutta ilman SDI & DV liittäjäjä (hankittavissa erikseen) Y:U:V, Y/C & komposiitti inputit ja outputit.	2 450,00
		Digitaalimikseri, jossa analogiformaattit: 4 kpl Y/C & komposiittivideo inputit. Quad esikatselu, jossa tally, MIDI ohjain, RS-232, sis. audiomikserin, jossa mikrofonikanava ja kaksi ulkoista kanavaa. Audio tarkoitettu esim Disc-Jockey käyttöön ym. Digitaalielektit, PIP, QUAD, SPLIT ym. Input värikojain vakiona, ei vaadi genlockia	1 090,00
		Chromakey kahdelle valittavalle input kovalle + 1 taustakovalle Y/C (S-video) ja komposiitti in/out. Sisäinen TBC + Black Burst Output Maski-ikkunan koon säätö, sisäinen TBC, GPI-triggeri, Color Edge Clean toiminto, RS-232 ohjaus Luma keyer ja värikojain muisteinen myös vakiovarusteena	1 250,00
		Heijastava taustakangas 2,5 x 3 m Retroreflektiivinen, korkeatehoisin taustakangas, jonka yläreunassa vahvikerengaat	650,00
		Kaksiois-LED rengas: Vihreät ja siniset LEDit + verkkolaite ja säädin. Väri vaihdettavissa kytkimellä tai GPI ohjaimen avulla DVK-100 Chroma key laitteesta LED renkaassa vakiokierre 82mm, joka sopii esin kameraan Panasonic HVX-200	460,00
		Kuten edellä, mutta renkaan kierre 72mm. Vakiovarusteena myös 58mm soviterengas	460,00
		Setti, jossa on sekä kaksioisvalorengas LD-2 ja heijastava taustakangas RF3025	980,00
		Chromakey laitepaketti Kaksikanavainen Chromakeylaite DVK-100 sekä kaksioisvalorengas TD-2 säätiminen ja heijastava taustakangas RF 3025 3m x 2.5m	2 060,00
Mobiilit videostudiot - MVS			HINTA EUR
		MS-1000 mobiili videostudio  Toimituksen sisältö: SE-1000 6-kanavainen SD/HD mikseri, jossa HD-SDI ja SD-SDI in ja outputit TLM-170 - 17" korkealaatuinen tarkkailumonitori, HD / SD Y:U:V Y/V ja komposiittiliitännät 2 kpl TLM-433 3 x 4,3" esikatselunmonitorit, joissa Tally ITC-100 komentolaite varustettuna SE-1000 mikserille. 8-kanavainen Full Duplex komentolaite sisältäen vyöpakkaukset ja Tally merkivalot 6 hengelle <b>Toimitetaan toistaiseksi ilman TLM-170 monitoria (jälkitoimitus)</b>	14 590,00
		Mobiili videostudio perustuen mikseriin SE-800. Lisäksi toimitukseen kuuluu komentolaite ITC-100, RMC-140 esikatselulaite, jossa tally ohjaus ja BAC3 audio konverteri. TLM-404 for input monitoring and TLM-702 for next source & main output monitoring. Mukana myös PD-1 virransyöttölaite ja liitäntäpaneelit RP-1, RP-2, RP-4 (video) ja RP-6 (komento),  Huom: kuvan ylähyly toimitetaan tyhjänä - laitteet eivät kuulu toimitukseen. Paino ~ 90kg	11 875,00
		Mobiili videostudio, jossa mikseri SE-500. Lisäksi toimitukseen kuuluu komentolaite ITC-100, jossa mm Tally merkivalot ja kaksioismonitori TLM-702, jossa mm. QUAD esikatselu,  MS-500 sisältää myös PD-1 virranjakolaitteen ja paneelit RP-11, RP-12, RP-17 ja RP-18 Paino ~68 kg	4 355,00
		SE-500 mikseri ja TLM-702 monitori lujassa ja kevyessä alumiinilaukussa Sis. aukeavan takaluukun kaapeleiden liittämistä varten ja irrotettavan kannen	2 150,00
		Luuullinen laukku, sisältäen TLM702 asennustelineen ja kaapelointisarjan SE-500 mikseriä varten Tee-se-itse setti asiakkaalle, jolla on jo SE-500 ja TLM-702 monitori	260,00
		Lisävarustelaukku esim SE-800 tarvikkeita varten	250,00

		Asennusrakit - hinnat ovat tyhjille kehikoille ilman lisävarusteita ja laitteita	HINTA EUR
	CASE 9U	Datavideo Flight Case , korkeus 9U , paino 37 Kg. <b>Mitat cm, Korkeus x Syvyys x Leveys = 64 x 71 x 59 TARKISTA SAATAVUUS</b>	710,00
	CASE 12U	Datavideo Flight Case, korkeus 12U , paino 40 Kg. <b>Mitat cm, Korkeus x Syvyys x Leveys = 77 x 71 x 59</b>	765,00
			
Mobiilit järjestelmäkomponentit			HINTA EUR
	RP-1	Liitäntäpaneeli 4:lle analogi YUV & komposiittivideo input liittännöille SE-800 varten	170,00
	RP-2	Liitäntäpaneeli 4 DV signaalin inputeille SE-800 varten. Sisäänrakennettu VP-332 DV Repeater jonka avulla tarjolla on 5 rinnakkaisista DV outputia SE-800 mikseristä. Myös YUV ja komposiitti outputit	320,00
	RP-4	Liitäntäpaneeli sisäisille RMC-140 tally ohjaimelle ja BAC-03 audio konvertterille. Laitteet sis. hintaan	510,00
	RP-6	Liitäntäpaneeli, josta saadaan ITC-100 komento sekä SDI yhteydet SE-800 mikseriin 8 kpl XLR liittintä ITC-100SL liittämiseksi, DB9 liitin inputia varten ja SDI liittimet	220,00
	RP-7	Liitäntäpaneeli, jossa sisäänrakennetut RMC-140 tally ohjain + VP-332 DV Repeater RMC 140 ja VP-322 sisältyvät hintaan	600,00
	RP-8	Laittehylly esim. kahta DV-Bank tallenninta tai samankaltaista laitetta varten. Tallentimet eivät sisälly hintaan.	205,00
	RP-9	Liukukiskohylly SE-800 mikseriä varten. Sis. parin liukukiskoja	250,00
	RP-10	Liukukiskohylly SE-500 mikseriä varten. Sis. parin liukukiskoja	210,00
	RP-11	3U korkuinen rei'itetty peitelevy. Levy on yläreunastaan saranoitu, joten sen voi avata luukun tavoin.	45,00
	RP-12	1U korkuinen rei'itetty peitelevy	30,00
	RP-13	Kaapelisetti MS-800 rakentamiseen (Tee-se-itse-asetti), sisältäen DC kaapeli 40cm DC kaapeli 60cm, DC kaapeli 70cm , XLR kaapeli 4P-uros-4P-naaras 85cm, powerikaapeli 18cm BNCkaapeli 65cm , BNC kaapeli:75cm, BNC kaapeli 85cm . BNC kaapeli:95cm BNC kaapeli 105cm - ruuveja (kuva on symbolinen)	110,00
	RP-14	Yleishylly esim. DVD tallentimelle tai vastaavalle	120,00
	RP-15	Kaapelisetti täydellisistä MS-500 pakettia varten . (Tee-se-itse-asetti)	100,00
	RP-17	MS-500 liitäntäpaneeli ITC-100 & Tally varten 2 ryhmää (A+B), kummassakin 4 kpl XLR liittimiä	210,00
	RP-18	MS-500 liitäntäpaneeli. Sisältää liittännät 4 Video In, Video Out ja myös V2 outputin TLM-702 monitorilla Sisältää myös 3 kpl DC powerilähtöjä. CH-1+2 Audio in ja Out	210,00
	RP-20	Hylly SE-1000 mikseriä varten	300,00
	PD-1	19" virransyöttöyksikkö Datavideoon laitteille. 10 kpl 12V DC lähtöä. (XLR + lukittava 2.5mm liitin)	620,00
			
Mikserien lisävarusteet			HINTA EUR
	ITC-100	19" komentolaite, jossa 8 komentoyhteyttä. Sis. mikrofonin + joutsenkaulavalon. Lisäksi vakiovarusteina: 4 kpl kuulokemik, 4 kpl vyöpakkaus + 4 kpl kaapeli 20m + 4 kpl tally	1 145,00
	ITC-100SL	Vyöpakkaus, sis. 20m kaapeli + kuulokemikrofoni. + tally	195,00
	ITC-100 Kit - SE-1000	ITC-100 komentolaitepakkaus SE-1000 mikseriä varten. Sis. keskusyksikön 8:lle kanavalle, mikrofonin + joutsenkaulavalon vakiovarusteina: 6 kpl kuulokemik, 6 kpl vyöpakkaus + 6 kpl kaapeli 20m + 6 kpl tally. Tally toimii vain TB-10 kanssa (lisävaruste) Ero vakio ITC-100 laitteeseen on näppäimistön sijoittelussa ja takapaneelissa, Tally ohjauksessa ja vyöpakkauksissa	1 390,00
2Q 2008	SE-900SDI	SE-900 mikserin SDI Input kortti	kysy
2Q 2008	SE-900DV25	SE-900 mikserin DV25 input kortti	kysy
2Q 2008	SE-YUV	SE-900 mikserin YUV input kortti	kysy
2Q 2008	SE-900SDI-O	SE-900 mikserin SDI Output kortti	kysy
2Q 2008	SE-DVK	SE-900 mikserin Chromakey kortti	kysy
	SE-800DVI	DVI Input kortti SE-800AV mikseriin (max 4 kpl voidaan lisätä/mikseriin). (kortit ovat vakiona SE-800 mallissa)	270,00
	SE-800DVO	DVI Output kortti SE-800AV mikseriin (vakiovaruste SE-800 mallissa)	500,00
	SE-800SDI	SDI Output ja SDI avainkortti SE-800AV mikseriin (vakiona SE-800 mallissa) tarvitaan tekstitykseen ja chromakey efekteihin	950,00
	RMC-90	Kauko-ohjain paneeli SE-800 / SE-800AV mikseriin, valaistut painikkeet. Sisältää ohjaustoiminnot mikseriin + Tally Outputin esim. TLM-404 varten tms. ja 3x GPI triggereitä.	450,00
	RMC-140	Ulkoinen esikatseluboksi ja Tally merkkivalo-ohjain SE800/SE-800AV mikserille (selectable Quad, PIP, POP or Next) Valittavissa 4 eri näyttötilaa QUAD, PIP POP ja NEXT Sisältää vakiovarusteena 4 kpl TD-1 merkkivalolaitetta	450,00
	SE-800-RS-232	RS-232 kauko-ohjausohjelma PC:lle SE-800 sarjan mikseriä varten <b>Käy lataamassa Datavideoon nettisivulta:</b> <a href="http://www.datavideo.info/en/products/rmc120.shtm">http://www.datavideo.info/en/products/rmc120.shtm</a>	ilmainen
	RMC-120	IP / Internet ohjaus SE-800/AV mikserille (RS-232 ohjausohjelma on ilmaiseksi ladattavissa) Sisältää mm miksaus efektit, kanavavaihdot ym. <b>Tarkista saatavuus</b>	350,00
kysy	RMC-150	IP / Internet ohjaus kuten edellä, mutta SE-500 mikseriä varten SE-500 kauko-ohjausohjelma tulossa ilmaislataukseen myöhemmin. Tarkista saatavuus	350,00
			
			
Tally merkkivalolaitteet			HINTA EUR
	TD-1	4 kpl pakkaus Tally merkkivalolaitteita (TD-1) kaapeleineen - (toimitus, kuten RMC-140 yhteydessä oleva vakiovarustus)	100,00
	TB-5	Tally ohjauslaite SE-500 tai RMC-90 varten Sisältää RS-232 kaapelin ja verkkolaittheadapterin	150,00
	TB-10	TB-10 sisältää Tally outputin 6 laitteelle. Sopiva käytettäväksi esim. mikserin SE-1000 kanssa	350,00
			
			
			

		Windows tietokoneohjelmat	HINTA EUR
		CG-100 SDI tekstigeneraattorihjelma Win XP:lle Esim. SE-800 mikseriä varten Vaatus: Win XP + Decklink videokortti. PC Suositus: P4 3GHz+ RAM 1Gb+	795,00
		PPT-100 VGA-DV/SDI/YUV konverteri/ Firewire konverteri WIN XP:lle Muuntaa VGA-näytön DV-signaaliksi (SDI ja YUV out vaatii Decklink kortin) Vaatus: WinXP + IEEE1394, Suositus: P4 2.4GHz+ RAM 512MB+	220,00
		PCI-Videokortit , valmistaja BLACK MAGIC DESIGN	HINTA EUR
		Decklink 2 SDI input / SDI output, SDI monitorointi	295,00
		Decklink SP YUV komponentti ja Genlock input / YUV Komponentti, CV, SDI monitori output	575,00
		Decklink Pro SDI input ja Genlock Input / YUV komponentti, komposiitti, SDI output, SDI monitorointi	575,00
		Decklink Extreme YUV komponentti, SDI and Genlock input / Component, CV, SDI output	865,00
<b>Tuki ja huolto suoraan BMD, puh: +31 20 6169424 (ei Datavideon teknistä tukea)</b>			
		Kaapelit & toistimet/jakajat	HINTA EUR
		DVM-2066 High Quality 20m DV kaapeli. 6 Pin- 6 Pin . Voidaan ketjuttaa DV-repeaterin avulla 200m saakka <b>Sopiva DV / DVCAM videokäyttöön. Ei sovelu kaikkii Datasovelluksiin - 200mbps</b>	100,00
		DVM-1066 High Quality 10m DV kaapeli. 6 Pin- 6 Pin <b>Sopiva DV / DVCAM videokäyttöön. Ei sovelu kaikkii Datasovelluksiin - 200mbps</b> Voidaan ketjuttaa DV-repeaterin avulla 200m saakka	75,00
		CA64 30cm 6P(naaras)-4P(uros) kaapeliadapteri	20,00
<b>Kysy</b>		<b>HD-SDI</b> Japanilainen koaksiaalikaapeli Canaren liittimin varustettuna. Tilauksesta, metrihinta. <b>Tarkista saatavuus!</b>	3,00
		CB-1 50m Tally merkivalojen pidennyskaapeli	50,00
		CB-2 30cm adapteri, jossa S-video liitin ja toisessa päässä 2 kpl BNC liittintä. Toim. sis. 2 adapteria (linjan molempiin päihin). Adapterin avulla S-video signaalia siirretään pitkiä matkoja käyttäen tavallista BNC kaapelia	20,00
		CB-3 20 m komentoyhteyden pidennyskaapeli, jossa 5 pin XLR liitin. Sopiva ITC-100SL laitteille max. yhteys 200 m	60,00
		CB-4 50 m komentoyhteyden pidennyskaapeli, jossa 5 pin XLR liitin. Sopiva ITC-100SL laitteille max. yhteys 200 m	120,00
		VP-332 1 input / 5 outputa. Ottaa käyttöjännitteen joko kaapelista tai omasta powerista	100,00
		VP-314 DV-repeater 1 in / 1 out linjavahvistin DV kaapeleille Kaapelin kiinnitys esim. nippusiteillä. Ottaa jännitteen kaapelista	75,00
		LCD Monitorit	HINTA EUR
		<b>TLM-170MD</b> High Quality referenssimonitori tekniseen tarkkailuun Videoformaatit HD/SD-SDI, Y:U:V, Y/C ja komposiitti. Sisäiset kaluttimet 17 inch High quality HD Ready LCD monitor 1x HD/SD SDI input jossa luuppi, 1 Y:U:V input , 2 komposiitti inputia. Resoluutio 1440 x 900 16:9 / 4:3 valittavissa	1 890,00
<b>2Q 2008</b>		<b>TLM-170M</b> Kuten TLM-170MD, mutta ilman SDI inputia	1 410,00
<b>2Q 2008</b>		<b>TLM-170D</b> Kiinteällä pöytäalustalla oleva näyttö, jossa luopattu HD/SD-SDI input	1 690,00
<b>2Q 2008</b>		<b>TLM-170</b> Kiinteällä pöytäalustalla oleva näyttö, ilman SDI inputia	1 220,00
		<b>TLM-404</b> 4x4" LCD Monitorisetti. 19" Rakkiasennettava. Auto PAL/NTSC 3 värinen tally merkivalo. Luuput komposiitti-inputit. Kuvasuhde 4:3 12v DC / 240v AC. Resoluutio 480 x 234	1 080,00
		<b>TLM-433</b> 3 x 4,3" LCD Monitorisetti. 19" Rakkiasennettava. Auto PAL/NTSC 2- värinen tally merkivalo. Sivusuhde 4:3 ja 16:9 Luuput komposiitti-inputit. 12v DC / 230v AC.	990,00
		<b>TLM-70D</b> High Quality, 7" laajakulma LCD Monitori, jossa DV & komposiitti input. Sivusuhde 16:9 ja 4:3 Irrotettavat kaluttimet. 3 väri LED Tally 12v DC / 230v AC Irrotettava vastavalosuoju. Jalusta - asennettava tai vapaasti seisova. Toimitus sisältää pehmeän kantolaukun ja verkkolaittheadapterin <b>SmartDV</b>	990,00
		<b>TLM-700</b> 7" laajakulma LCD monitori, jossa kaksi komposiittivideo inputia. Sivusuhde valittavissa 16:9 ja 4:3, näytön resoluutio 1440 x 234 Pehmeä kantolaukku + vastavalosuoju ja verkkolaittheadapteri vakiovarusteena.	420,00
		<b>TLM-702</b> 2 x monitoria asennettuna kiinteäksi 19" rakkiversioksi 7" laajakulma LCD monitori, joissa molemmissa kaksi komposiittivideo inputia. Sivusuhde valittavissa 16:9 ja 4:3, näytön resoluutio 1440 x 234	850,00
		LCD Monitorien lisävarusteet	HINTA EUR
		<b>TLM-433JF</b> Monitoriasennusteline esim. seuraaville laiteyhdistelmille SE-800 + TLM-404 & TLM-702 joko ITC-100 kera tai ilman SE-1000 + 1 tai 2 x TLM-433 joko ITC-100 kera tai ilman Lujaa metallirakennettä	150,00
		<b>TLM-702JF</b> Monitoriasennusteline TLM-702 monitorille käytettäväksi mikseri SE-500 kera Lujaa metallirakennettä	115,00
		<b>BH-5</b> Pallopääadapteri monitorien TLM-70D tai TLM-700 esim. kameraan kiinnittämistä varten	60,00
		<b>TLM-70JF3</b> 19" rakkiasennusteline kahta TLM-70D monitoria varten	170,00
		Digitaal- analogi konverterit	HINTA EUR
		<b>DAC-200</b> Kaksisuuntainen Digitaal - Analogi konverteri <b>SmartDV</b> firmware, MAC, WIN 98SE, 2000, ja XP yhteensopiva. Y/C (S-Video), CV (Komposiitti) & Stereo Audio / IEEE1394 DV Firewire <b>Tarkista saatavuus</b>	260,00
		<b>DAC-15</b> Kaksisuuntainen Digitaal - Analogi konverteri. 12V DC / 240V ACS <b>SmartDV</b> Y:U:V (komponentti), Y/C (S-Video), CV (komposiitti) & Stereo Audio L&R Audio tasosäätö. Video input varikojain PAL/NTSC (analogivideo), RS422 ohjaus sekä Smart DV IEEE1394 DV / Firewire. MAC, WIN 98SE, 2000, XP yhteensopiva	780,00
		<b>DAC-5</b> Kaksisuuntainen IEEE1394 DV / Firewire - SDI (non embedded) konverteri. Monitorointi Output: Y:U:V (komponentti), Y/C (S-Video), CV (komposiitti) Digitaal AES / EBU Audio. PAL/NTSC. 12V DC / 240V AC <b>Tarkista saatavuus</b>	1 200,00
		<b>DAC-6</b> Digitaal - Analogi konverteri, jossa sisäinen DV Repeater- IEEE1394/DV Input, ja DV, Y:U:V (komponentti), Y/C (S-Video), CV (komposiitti) Output, <b>Smart DV</b>	230,00
<b>2Q 2008</b>		<b>DAC-7</b> Analogi - SDI konverteri kamerajalusta-asennukseen. Inputit Komposiitti, S-Video ja YUV. Audio in: XLR ja RCA Output: SDI + embedded audio	495,00
<b>3Q 2008</b>		<b>DAC-9</b> Moniformaatti HD-SDI konverteri kamerajalusta-asennukseen HDMI -> HD-SDI, HD-YUV -> HD-SDI, HD-SDI no audio -> HD-SDI embedded audio	kysy
		<b>DAC-30</b> Kaksisuuntainen Digitaal - Analogi konverteri. Pöytä/kenttämalli SDI (non embedded audio), IEEE1394 DV, Y:U:V, Y/C & CV In / Out. Sisäinen aikavirheenkorjaaja. AES/EBU & Balansoitu Audio. RS-422 ohjaus & Timekoodi. Värikorjaaja VU tasomittari. MAC, WIN 98SE, 2000, XP yhteensopiva. PAL/NTSC. 12V DC / 240V AC. <b>Smart DV</b>	1 950,00
		<b>DAC-30R</b> DAC-30 19" Rakkiasennusversio, toiminnot kuten edellä <b>SmartDV</b>	1 950,00

Konvertertien lisävarusteet			HINTA EUR
	BAC-03	Balansoitu (XLR) /Balansioimaton (RCA) audio konverteri, sis. tarkkuusmuuntajat	230,00
	CAD-01	Vaimennin(par) Balansoidusta Balansioimattomaan (XLR - RCA) audioon -10dB vaimennus. Toimitus sis. 2 kpl.	40,00
	DAC-5/10 JF-1+2	Rakkiasennusteline DAC5 , DAC10, DAC,15 tai DAC30 laitteille (sopii joko yhdelle tai kahdelle laitteelle)	100,00
Digitaalinen talletusjärjestelmä/videokirjasto DLS-1000			HINTA EUR
	DLS-1000 järjestelmä	Digitaalinen videokirjasto-ohjelma ja NLD Rakkikytkin 12 SATA kovalevyä varten ilman kovalevyjä Sopiva DV, HDV & MPEG tiedostoille	kysy
	DLS-1000 ohjelma	Pelkkä DLS-1000 ohjelma - edellyttää tietokonetta, jossa Windows 2003 serveri	kysy
	NLD-1000	NLD 19" rakkikytkin 12 SATA kovalevyä varten ilman kovalevyjä ja ilman ohjelmaa. NLD-1000 vaaditaan DLS-1000 ohjelmaa varten tai sitä voidaan käyttää itsenäisenä tiedostovarastona. USB2.0, tiedonsiirto. Jokainen NLD-1000 voidaan ketjuttaa aina 16 moduulin kokoiseksi, jolloin muistitilaa on käytettävissä ainakin 42 TB.	kysy
Pro DVD tallentimet mediasoitimet ja varustee			HINTA EUR
	MP-6000-MK2	Professionaali DVD tallennin. DVD+R / RW mediolle nopeaan ja suoraan tallennukseen. High Quality 1.7-9.7 Mbps MPEG2 tallennus. RS232/GPI ohjaus. IEEE1394(DV), Y:U-V, Y/C & komposiittivideo. sisäinen TBC. Balansoitu ja balansioimaton Audio.	1 240,00
	MP-6000MD	Professionaali lääketieteellinen DVD tallennin. DVD+R / RW High Quality 1.7-9.7 Mbps MPEG2 tallennus. RS232/GPI ohjaus Y:U-V, Y/C & komposiittivideo. Hyväksytyt lääketieteelliseen käyttöön	1 780,00
	CP-100PRO	Jatkuvaan 24/7 teolliseen käyttöön sopiva CD/DVD Mediasoitin. Kioskisovelluksiin, Auto & manuaalitoisto RGB, Y:U-V, Y/C & CV + Stereo Audio Toimitetaan ilman CD Rom / DVD rom asemaa	250,00
	RMC-60	Kytkenään ohjaukskortti infokioskeja varten CP-100PRO laitteelle	200,00
Digitaalinen videotallentimien ja turvalaitteet			HINTA EUR
	DN-300 250GB	250GB Kovalevytallennin videoformaateille: HDV, DV, YUV, S-VHS, ja komposiitti . Välitön tallennus / välitön toisto (normaalinopeus+ hidastettu ja nopeutettu). RS232 + RS-422 ohjaus. 12V DC / 240v AC. Kapasiteetti: 18 h jatkuva tallennus) Sisältää avi-konversio-ohjelman.	1 330,00
	DN-300-320GB	Kuten edellä, mutta tallennuskapasiteetti 320GB (n. 23h)	1 440,00
	DN-300 750GB	Kuten edellä, mutta tallennuskapasiteetti 750GB (n. 54h) <i>Tarkista saatavuus!</i>	1 610,00
	MP-4160B	Ajoneuvokäyttöön sopiva M-PEG2 kovalevytallennin, jossa 2.5" irrotettava kovalevy (sis hintaan) Hälytyn, kaksi ohjelmoitavaa triggeriä, manuaalinen ja 20 sekunnin ennakkotallennus. Videovesileima/aitoustodistus Täysinkestävä. Ohjaus ajoneuvon kojelaudasta. Edellyttää RMC-110 ohjainta käyttötilan alustamiseksi. <b>TARKISTA SAATAVUUS!</b>	1 510,00
	MP-4200B	Kuten edellä, mutta valmiiksi asennetun 60GB kovalevyn kera <b>TARKISTA PÄIVÄN HINTA</b> Ajoneuvokäyttöön tarkoitettu M-PEG2 tallennin 2.5" kiinteää kovalevyä varten (sis hintaan) Hälytyn, kaksi ohjelmoitavaa triggeriä, manuaalinen ja 20 sek ennakkotallennus Täysinkestävä. Ethernet download tai video toisto. Video vesileima. Kauko-ohjain lisävarusteena <i>Huom! Tarkista erikseen kovalevyjen ajankurssit hinnat</i>	n. 1 700,00 1 510,00
Digitaalinen videotallentimien lisävarusteet			HINTA EUR
	DDC-1512	10 -17v DC jännitteen vakaaja esim. DN-300 kenttäkäyttöä varten Vakaaja on tarkoitettu tilanteisiin, jossa jännite voi vaihdella esim. akun tms. ominaisuuksista johtuen. Estää myös liian suuren jännitteen syöttämisen. <b>TARKISTA SAATAVUUS!</b>	230,00
	VP-371	IEEE1394/USB2.0 liitäntäinen purkulaite MP4100 tallentimella	300,00
	D362-HDD	Kovalevykasetti MP4100 tallentimeen, ilman kovalevyä Kovalevykasetti MP4100 tallentimeen, sisältää 60GB kovalevyn	130,00 kysy
	RMC-80	Kauko-ohjain MP4100 ja MP4200 malleihin	75,00
	RMC-110	Täydellinen kauko-ohjainpaneeli MP4100 ja MP4200 malleihin	300,00
	VP-364	GPS Tekstisuurmain - sis GPS antennin. Lisää ajoneuvon nopeustiedot ja koordinaatit videosiinaaliin.	340,00
Normimuuntimet ja aikavirheenkorjaimet			HINTA EUR
	STC-100	Ammattikäyttöön sopiva kaksisuuntainen NTSC - PAL, PAL - NTSC normimuunnin Sisäinen 3D kompasuodin ja aikavirheenkorjain . Y:U-V, Y/C & komposiittivideo input / output. Voidaan käyttää myös pelkkään videosiinaalin korjaukseen PAL in - PAL out tilassa	490,00
	TBC-100	Yksikanavainen 4:2:2 TBC. PCI korttimallinen Pc tai Mac tietokoneeseen. Ei tarvitse omaa ohjelmaa. Ottaa virran tietokoneesta. Y/C (S-Video) & komposiitti liitännät	290,00
	TBC-1000	Yksikanavainen 4:2:2 TBC, sisältää jakovahvistimen : 4 outputia videolle ja stereo audiolle Y/C (S-Video) & CV (komposiitti) 12V DC / 240V AC	390,00
Jakovahvistimet			HINTA EUR
	VP-299	Kahden videoformaatin ja stereoaudio jakovahvistin: Y/C 1 in/4 out sekä PAL komposiitti 1 in/4out videoliitännät . Lisäksi stereo audio 1 in / 4 out. Metallikotelo. 12V DC / 240v AC	115,00
	VP-445	1 Input/4 Output HD/SDI jakovahvistin. 12v DC / 240V AC. LED merkkivaloin varustettu Pieni virrankulutus. Metallikotelo Tunnistaa automaattisesti videosiinaalin joko HD tai standardi signaaliksi	330,00
MMS-100 mikrofoni järjestelmä			HINTA EUR
	MMS-100	8-kanavainen säiliäinjärjestelmä, jossa kattomikrofonit ja audiomikseri/vahvistin Laajennettavissa 128 mikrofoniin järjestelmäksi	890,00
	MMS-100 unit	Mikseri/vahvistin yksikkö laajennuksia varten	300,00
	MMS-100 mic	Yksittäinen kattomikrofoni	75,00
	MMS-100 Powerbox	Poweriyksikkö-MMS-100 varten	120,00