

Hinnasto 25.1.2008

(korvaa hinnaston 2007_1 14.5.2007)

Provideo / Broadcast - laitteet

| Valmistaja | Tuoteryhmä | Sivu |
|------------|---|---------|
| Panasonic | DV ja DVCPRO kuvanauhurit / DVD-tallennin | 1 |
| Panasonic | DVCPRO50 ja DVCPRO HD kuvanauhurit | 2 |
| Panasonic | P2 muistikortti kuvaus- ja esitystuotteet | 3 - 4 |
| FOCUS | Firestore FS-100 / tarvikkeet | 5 |
| Panasonic | P2 muistikorttilaitteiden tarvikkeet | 5 - 6 |
| Panasonic | DVCPRO / -50 / -HD kuvanauhuritarvikkeet | 6 |
| Panasonic | Kameratallentimet | 7 |
| Panasonic | Convertible kamerarungot | 8 |
| Panasonic | DVCPRO, DVCPRO 50 ja DVCPRO HD kameranauhurit | 9 |
| Panasonic | DV, DVCPRO, DVCPRO50 ja DVCPRO HD kameranauhureiden ja -tallentimien tarvikkeet | 10 |
| Panasonic | Convertible kameroiden tarvikkeet | 11 - 12 |
| Panasonic | LCD-videomonitorit ja monitoritarvikkeet | 13 - 14 |
| Panasonic | Kuvamikserit | 15 - 16 |
| Panasonic | Kuvanauhat | 16 - 17 |

Hinnasto 25.01.2008

Hinnasto 25.01.2008
oikeudet muutoksiin pidätetäänEUR SVH
ALV 22%

DV-KUVANAUHURIT

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| AG-DV2500E | PANASONIC AG-DV2500E | 3 100,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Nauhoittava / toistava DV / Mini DV -kuvanauhuri - 2 PCM Audiokanavaa valittavissa - 48 kHz/16bit (2 kanavaa) tai 32 kHz /12bit(4 kanavaa) - PAL / NTSC - analogi ja digitaali (I-Link) in / out - RS-422 ohjausliitäntä - DVCAM toisto - 12 VDC / 240VAC | |

DVD TALLENTIMET

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| LQ-MD800E | PANASONIC LQ-MD800E | 2 990,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - DVD- RAM / DVD-R tallennin (PAL / NTSC) - 4 tallennusmuotoa (XP: 1h ,SP: 2h, LP: 4h) - tallennusmuoto: MPEG2(Hybridi VBR) - kaksi äänikanavaa: Dolby Digital / Linear PCM - välitön tallennus vapaana olevalle levyalueelle - MENU-valikko asetuksille - ohjelman haku ja editointi toiminnot - "Medical" hyväksynnät IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 - progressiivinen ulostulo (vain NTSC) - RS-232C ja USB kauko-ohjaus - tekstin lähetyk RS/USB liitäntöjen kautta ohjelmatietoihin - Liitännät : Digitaali IEEE1394 in , composite in/ 2x out) - Y/C in/ out , component out - käyttöjännite 100 - 240V 50/60Hz (0.51 - 0.28A) - mitat (LxKxS) 214 x 102 x 365 mm, paino 4,6,kg | |

DVCPRO KUVANAUHURIT

DVCPRO

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| AJ-SD255E | PANASONIC AJ-SD255E | 5 950,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - DV / DVCPRO digitaalikomponentti kuvanauhuri - DV / DVCPRO nauhoitus ja DV / DVCAM / DVCPRO toisto - 2 digitaalista PCM audiokanavaa (XLR audioliittimet) - sisäänrakennettu EBU aikakoodigeneraattori/lukija - UMID ja CC/Teletext tuki - ohjelmoitavat toiminnot, menuohjaus Joystikillä - RS-422, TC IN/OUT (BNC) ja REF IN (BNC) liitännät - mini-DV kasettien toisto kasettiadapterilla AJ-CS455 - Lisävarusteena IEEE1394 liitäntäadapteri (AJ-YAD255G) ja SDI-liitäntäadapteri (AJ-YA94G) | |
| AJ-SD755E | PANASONIC AJ-SD755E | 9 700,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - editoiva DVCPRO digitaalikomponentti kuvanauhuri hakupyörällä - digitaalinen hidastus -0.43--+0.43,+0.5,+0.75x - 2 digitaalista PCM audiokanavaa - sisäänrakennettu EBU aikakoodigeneraattori/lukija - kuvallinen haku +/-32x nopeudella - RS-422 ja RS-232C liitännät ja 25 nap. rinnakkaisohjausliitäntä - mini-DV kasettien toisto kasettiadapterilla AJ-CS455 - Lisävarusteena AJ-YA755 SDI, AJ-YAC930 SDTI ja AJ-YAD755 IEEE1394 liitäntäkortit - UMID data nauhoitus-, ja toisto | |



AJ-SD93E

PANASONIC AJ-SD93E

7 250,00

- DVCPRO 50 4:2:2 digitaalikomponentti kuvanauhuri
 - DVCPRO 25 formaatin nauhoitus/toisto/ DV/DVCAM toisto
 - 4 digitaalista PCM audiokanavaa
 - IEEE 1394 digitaalisäänmeno ja -ulostulo (Firewire / i.Link)
 - composite video / RCA-audioulostulot monitoroinnille
 - UMID data nauhoitus-, ja toisto
- Lisävarusteena AJ-YA94G SDI, AJ-YA93P analogi sisäänmeno/
ulostulokortti

AJ-SD930BE

PANASONIC AJ-SD930BE

15 500,00

- editoiva DVCPRO 50 4:2:2 digitaalikomponentti studionauhuri hakupyörällä
 - digitaalinen hidastus -0.43+0.43,+0.5,+0.75x
 - 4 digitaalista PCM audiokanavaa (DVCPRO 50/ 2 DVCPRO 25)
 - DVCPRO 25 formaatin nauhoitus/toisto/ DV/DVCAM toisto
 - sisäänrakennettu EBU aikakoodigeneraattori/lukija
 - SDI ja AES EBU in / out -liitännät, UMID data nauhoitus- ja toisto
 - RS-422 ja RS-232C liitännät ja 25 nap. rinnakkaisohjausliitäntä
- Lisävarusteena: AJ-YA932 analogi video in, AJ-YAC930 SDTI
ja AJ-YAD955 IEE1394 (FireWire) liitäntäkortit

AJ-SD965E

PANASONIC AJ-SD965E

21 300,00

- editoiva DVCPRO 50 4:2:2 digitaalikomponentti studionauhuri hakupyörällä
 - digitaalinen hidastus -0.43+0.43,+0.5,+0.75x
 - 4 digitaalista PCM audiokanavaa (2 kpl DVCPRO 25)
 - DVCPRO 25 formaatin nauhoitus/toisto/ DV/DVCAM toisto
 - 525 / 625 TV-järjestelmät
 - DVCPRO toisto 2x nopeudella SDTI:n kautta
 - 126 min. DVCPRO50 nauhoitus / toisto XL- kasetilla
 - 3½" LCD monitori etupanelissa
 - wave form monitori toiminta
 - tukee UMID meta dataa
 - antavan nauhurin ohjaus
 - sisäänrakennettu EBU aikakoodigeneraattori/lukija
 - SDI ja AES/EBU in / out -liitännät
 - RS-422A ja RS-232C liitännät ja 25 nap. rinnakkaisohjausliitäntä
 - Encoder Remote ohjausliitäntä
- Lisävarusteena: AJ-YA932 analogi video in, AJ-YAC930 SDTI
ja AJ-YAD955 IEE1394 (FireWire) liitäntäkortit



AJ-HD1400E

PANASONIC AJ-HD1400E

23 500,00

- Nauhoittava / toistava DVCPRO HD digitaalikomponenttinauhuri
- 1080/60i, 1080/50i ja 720/ 60p, 720/50p ja 25p formaattien nauhoitus / toisto
- toistaa kaikki DV- formaatit
- käyttöjännite 230VAC ja 12VDC
- 8 digitaalista PCM audiokanavaa
- aikakoodigeneraattori/lukija
- sisäänrakennettu HD-SD UP/DOWN-konvertteri
- konvertoi 1080/59.94i <--> 720/59.94p, 720/23.98<-->1080/23.98p,
720/25p<-->1080/25p, 1080/50i<-->720/50p
- Konvertointi alas: 1080/59.94i, 720/59.94p-->480i ja
1080/50i, 720/50p-->576i
- Ylös konvertointi 480i-->1080/59.94i, 750/59.94p ja
576i-->1080/50i, 720/50p

| | | |
|----------------|--|-----------|
| AG-HVX200E | PANASONIC AG-HVX200E - P2-muistikorttikamera / DV-kamera - 1/3" 3-CCD kuvakennot - aito 16:9 kuvasuhde, 4:3 valittavissa 576/50i ja 25p:llä - 4 PCM audiokanavaa valittavissa kaikille formaateille - laajakulmainen 13 x Leica-zoomobjektiivi optisella vakaaajalla (4,2 - 55mm) - 82 mm varustekierre objektiivissa - minimivalontarve 3 luksia (F1.6 +12dB) - DVCPRO HD 1080/50i ja 25p / 720/50p, 25p ja 25pN, DVCPRO 50, DVCPRO ja DV-formaattien tallennus/toisto P2-kortille - DV-tallennus / toisto miniDV-kasetille - Variable Frame Rate 12 - 50 fps, 11 valintaa - hidas suljin: 1/12, 1/25 sek. (50i ja 50p) ja 1/12 sek. (25p/25pN) - Pre Recording muisti 7 sek. SD / 3 sek. HD - automaatti- ja manuaalisäätöiset kuvaustoiminnot - kolme ohjelmaoitavaa käyttöpainiketta - kameratietojen siirto / tallennus SD-kortilla - kuusi esiohjelmoitua / ohjelmoitavaa valintaa kuvaukseen (SCENE FILE) - kaksi P2 muistikorttipaikkaa ja SD-korttipaikka - monikanmerakäytössä asetusten ja TC:n siirto IEEE1394 kautta kameralta- kameralle - kahdeksan Gamma-valintaa (News, Cine-Like-D, Cine-like-V jne.) - aikakoodigeneraattori / lukija ja väripalkki - kaksi värillistä LCD-etsinmonitoria: 0,44" ja 3,5" sivinäyttö - composite ja YC sisäänmenot ja -ulostulot, komponenttiulostulo - stereomikrofoni, käsisäätöiset audiotasot ja XLR-audioliittimet (Phantom syöttö) - IEEE 1394 (Firewire / i.Link) ja USB 2.0 digitaalisäänmenot ja -ulostulot - Kauko-ohjauksliitännät zoomille, focukselle, irikselle ja nauhoitukselle - paino 2,85 kg täydessä kuvaukskunnossa (akku + 2x P2 kortti) - vakiovarusteet: olkahihna, akku, verkko/latauslaite, langaton kauko-ohjain, mikrofoni, DC- ja komponenttikaapelit | 6 670,00 |
| AG-HPX500E | PANASONIC AG-HPX500E - P2-muistikorttikamera - 14 bittinen, 2/3" 3-CCD (IT) kuvakennot - DVCPRO HD 1080/50i ja 25p / 720/50p, 25p ja 25pN, DVCPRO 50, DVCPRO ja DV-formaattien tallennus/toisto P2-kortille - valittavissa 16:9 ja 4:3 kuvasuhteet - 4 PCM audiokanavaa - kahdeksan Gamma-valintaa (News, Cine-Like-D, Cine-like-V jne.) - CAC (Chromatic Aberration Compensation) objektiivin taittovirheen korjaus - hidas suljin: 1/12, 1/25 sek. (50i ja 50p) ja 1/12 sek. (25p/25pN) - IEEE 1394 (Firewire / i.Link) ja USB 2.0 digitaalisäänmenot ja -ulostulot - kolme ohjelmaoitavaa käyttöpainiketta - Neljä P2 muistikorttipaikkaa ja SD muistikortti kuva-asetuksille - Variable Frame Rate 12 - 50 fps, 11 valintaa - Ääni-memo ja otoksen merkintä - aikakoodigeneraattori / lukija ja väripalkki - kaksi värillistä etsinmonitoria: 1½" CRT ja 3,5" LCD sivinäyttö Vakiovarusteet: 1½" etsinmonitori ja kiinnityslevy Anton Bauer akuille | 16 900,00 |
| KIT-AG-HPX500E | PANASONIC AG-HPX500E + XA17X7.6BRM-M58 OBJEKTIIVI | 23 500,00 |
| AJ-HPX2100E | PANASONIC AJ-HPX2100E - P2-muistikorttikamera - 14 bittinen, 2/3" 3-CCD (IT) 16:9 kuvakennot (4:3 kuvasuhde mahd.) - DVCPRO HD 1080/50i ja 25p / 720/50p, 25p ja 25pN, DVCPRO 50, DVCPRO ja DV-formaattien tallennus/toisto P2-kortille - 4 PCM audiokanavaa - kameraosan erottelukyky 750 juovaa, signaali/kohinasuhde 54 dB - herkkyys 2000 luksia F10 (1080i formaatilla) - minimi valontarve 0,007 luksia (+48dB, 20dB, line mix +6dB vahv.) - viisi Gamma-valintaa (SD, HD, Filmlike 1, Filmlike 2, Filmlike 3) - muisti neljälle käyttäjäasetukselle - viisi P2 muistikorttipaikkaa ja optiokorttipaikka (PROXY) - SD muistikortti kuva-asetuksille ja PROXY-datalle (lisävaruste) - ääni-memo ja otoksen merkintä - sisäänrakennettu EBU aikakoodigeneraattori/lukija - 3,5" väri LCD-näyttö Vakiovarusteet: kiinnityslevy Anton Bauer akuille Liitännät: Komposiitti (576), SD-SDI / HD-SDI out USB 2.0, IEEE1394 in/out, audio in/out Lisävarusteet: AVC-Intra kortti (AJ-YBX200G), Proxy-kortti (AJ-YAX800) 1½" CRT etsinmonitori (AJ-HVF21G) | 32 500,00 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| AJ-HPX3000G | PANASONIC AJ-HPX3000G - P2-muistikorttikamera - 14 bittinen, 2/3" 3-CCD (IT) kuvakennot - 2.2 Megapikselin kennot - DVCPRO50, DVCPRO HD JA AVC-Intra koodekit vakiona - 1920 x 1080 10-bittinen 4:2:2 esisuodattamaton tallennus AVC-I 100:lla - CAC (Chromatic Aberration Compensation) objektiivin taittovirheen korjaus - herkkyys 2000 luksia F10 (1080i formaatilla) - minimi valontarve 0,064 luksia (+56dB vahv.) | 48 600,00 |
| AG-HPG10E | PANASONIC AG-HGP10E - P2 katselu-, toisto- ja siirtolaite (GEAR BOX) - HD/SD-SDI, komponentti ja komposiitti ulostulot - Down Conversion, HD ohjelmien muunnos SD-signaaliksi - kaksi P2 muistikorttipaikkaa ja SD-korttipaikka - USB 2.0, IEEE1394 in/out, audio out - akku (CGA-D54S) ja verkkovirtakäyttöinen (virtalähde vakiovaruste) - paino 1,1 kg | 4 590,00 |
| AJ-HPM100E | PANASONIC AJ-HPM100E - Editoituva SD/HD P2 muistikortti kenttäeditori hakupyörällä - DVCPRO HD 1080/50i ja 25p / 720/50p, 25p ja 25pN, DVCPRO 50, DVCPRO ja DV-formaattien tallennus/toisto P2-kortille - Audio Split, Voice Over ja Playlist-toiminnot - 8 / 4 / 2 digitaalista PCM audiokanavaa (HD/SD50/SD25) - 9" väri LCD-näyttö - UP / DOWN-konverteri HD/SD-muunnoksiin - kuusi P2 ja yksi SD muistikorttipaikkaa - Liitännät: Analogi SD-Komposiitti / komponentti / SD-SDI / HD-SDI in/out IEEE1394, USB 2.0 HOST / DEVICE, REFERENSSI, TIME CODE ym. - 230 VAC / 12 VDC 60 W / 4.3 A - AVC-Intra (H.264) *Optio:AJ-YBX200 kortti | 12 300,00 |
| AJ-PCD20E | PANASONIC AJ-PCD20E - P2 muistikorttiasema - paikat viidelle P2 muistikortille - USB 2.0 ja IEEE 1394B- liitännät - asennus suoraan 5" PC-laitepaikkaan tai erillisenä kannettavan PC:n kanssa | 2 350,00 |
| AJ-PCS060G | PANASONIC AJ-PCS060G - P2 korttilukija / tallennin - lukuaika n. 1min / GB - 2,5" 60 GB kovalevy - USB 2.0 liitäntä - virransyöttö akulla tai verkkolaitteen kautta | 1 980,00 |
| AJ-P2C008HG | PANASONIC AJ-P2008HG - 8GB P2 muistikortti (siirtonopeus maks. 640 Mb/s) | 695,00 |
| AJ-P2C016RG | PANASONIC AJ-P2016RG - 16GB P2 muistikortti (siirtonopeus maks. 640 Mb/s) | 990,00 |
| AJ-P2C032RG | PANASONIC AJ-P2032RG - 32GB P2 muistikortti (siirtonopeus maks. 640 Mb/s) | 1 650,00 |

DVCPRO P2 TUOTTEIDEN TARVIKKEET JA LISÄLAITTEET

| | | |
|---------------|--|----------|
| FS-100 | FOCUS FireStore FS-100 100GB DTE-kovalevytallennin | 1 990,00 |
| BATT-008-01PN | FOCUS FireStore FS-100 akku 90 min | 165,00 |
| BATT-009-01PN | FOCUS FireStore FS-100 akku 180 min | 250,00 |
| ASYF-0941-01 | FOCUS FireStore FS-100 laturi | 225,00 |
| ASYF-0849-01 | FOCUS FireStore FS-100 kamerakiinnike | 165,00 |
| ACSS-0019-01 | FOCUS FireStore FS-100 lang. Kauko-ohjain | 75,00 |

AG-DVX200:n TARVIKKEET

| | | |
|-----------|---|--------|
| AG-MC200G | PANASONIC AG-MC200G suuntamikr. XLR-liittimellä | 400,00 |
| CGA-D54S | PANASONIC CGA-D54S 5,4 AH akku | 175,00 |
| CGP-D28S | PANASONIC CGP-D28S 2,8 AH akku | 75,00 |

AJ-SPX800 ja AJ-SPX900:n TARVIKKEET

| | | |
|------------|--|----------|
| AJ-VF20WB | PANASONIC AJ-VF20WB 2" 16:9 / 4:3 etsinmonitori | 2 650,00 |
| AJ-YAD800G | PANASONIC AJ-YAD800G IEEE1394 liitäntäkortt | 1 050,00 |
| AJ-YA902AG | PANASONIC AJ-YA902AG SDI- liitäntäkortt | 925,00 |
| AJ-YAX800G | PANASONIC AJ-YAX800G Proxy (MPEG4) kortt | 1 890,00 |
| AJ-MC700P | PANASONIC AJ-MC700P Mikrofonikitti | 740,00 |
| AJ-MC900G | PANASONIC AJ-MC900G Stereomikrofoni | 1 190,00 |
| AJ-EC3 | PANASONIC AJ-EC3 Kaukosäätöyksikkö | 2 320,00 |
| AJ-MH800 | PANASONIC AJ-MH800 mikrofoninpidin | 290,00 |
| AJ-QVF901G | PANASONIC AJ-QVF901G Kiinn.adapt. 5" etsinmonitoreille AJ-VF53 | 190,00 |
| SHAN-TM700 | SHAN-TM700 jalusta-adapteri | 250,00 |

AJ-SPD850:n TARVIKKEET

| | | |
|------------|---|----------|
| AJ-YA755G | PANASONIC AJ-YA755G SDI liitäntäkortt | 1 850,00 |
| AJ-YAD850G | PANASONIC AJ-YAD850G IEEE1394 liitäntäkortt | 1 200,00 |

AG-HPX500 ja AJ-HPX2100/3000:n TARVIKKEET

| | | |
|------------|--|----------|
| AJ-VF20WB | PANASONIC AJ-VF20WB 2" 16:9 / 4:3 etsinmonitori (HPX500) | 2 650,00 |
| AJ-HVF21G | PANASONIC AJ-HVF21G 2" etsinmonitori (HDX900 / HPX2100/3000) | 3 690,00 |
| AG-MC200G | PANASONIC AG-MC200G Suuntamikrofoni (HPX500) | 400,00 |
| AJ-MC700P | PANASONIC AJ-MC700P Mikrofonikitti (HPX500) | 740,00 |
| AJ-MC900G | PANASONIC AJ-MC900G Stereomikrofoni (HPX2100/3000) | 1 190,00 |
| AJ-MH800G | PANASONIC AJ-MH800G Mikrofoninpidin (HPX2100) | 290,00 |
| AJ-RC10G | PANASONIC AJ-RC10G Kaukosäätöyksikkö (+10m kaapeli) | 3 890,00 |
| AJ-C10050G | PANASONIC AJ-C10050G 50m jatkoakaapeli AJ-RC10G:lle | 1 220,00 |
| AJ-YAX800G | PANASONIC AJ-YAX800G Proxy-kortti (HPX2100/3000) | 1 890,00 |
| AJ-YBX200G | PANASONIC AJ-YBX200G AVC-Intra kortti (HPX2100) | 3 500,00 |
| SHAN-TM700 | SHAN-TM700 jalusta-adapteri | 250,00 |

DVCPRO / DVCPRO50 JA DVCPRO-HD KUVANAUHUREIDEN TARVIKKEET JA LISÄLAITTEET

| | | |
|------------|--|----------|
| AJ-CS455 | PANASONIC AJ-CS455 mini DV kasettiadapteri | 40,00 |
| AJ-MA75 | PANASONIC AJ-MA75 19" rakkikiinnityskorvat (Musta) | 125,00 |
| AJ-YA755G | PANASONIC AJ-YA755G SDI liitäntäkortti | 1 850,00 |
| AJ-YA93P | PANASONIC AJ-YA93P analogi-liitäntäkortti | 1 450,00 |
| AJ-YA94G | PANASONIC AJ-YA94G SDI-liitäntäkortti | 1 950,00 |
| AJ-YAC850 | PANASONIC AJ-YAC850 SDI / SDTI liitäntäkortti | 800,00 |
| AJ-YAC930G | PANASONIC AJ-YAC930G SDTI -liitäntäkortti | 1 100,00 |
| AJ-YAD255 | PANASONIC AJ-YAD255 IEEE 1394 liitäntäkortti | 700,00 |
| AJ-YAD455 | PANASONIC AJ-YAD455 IEEE 1394 liitäntäkortti | 750,00 |
| AJ-YAD755 | PANASONIC AJ-YAD755 IEEE1394 liitäntäkortti | 800,00 |
| AJ-YAD955G | PANASONIC AJ-YAD955G IEEE 1394 liitäntäkortti | 1 150,00 |

KAMERAT JA KAMERANAUHURIT

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| AG-HSC1UE | PANASONIC AG-HSC1UE - 3-CCD (1/4") AVCHD SD-muistikorttikamera ammattikäyttöön - 3.0" laajakuva LCD-etsinmonitori - 12 x LeicaDicomar-zoomobjektiivi optisella vakaajalla (35 mm filmikameran vastaavuus 38,5 - 462 mm) - tallennusformaatti: AVCHD (H.264 HD) 6, 9 ja 13 Mbps - videoformaatti: 1080/50i (AVCHD 1440 x 1080 / 50i) - 2.1 Mega-Pikselin still kuvien otto videokuvauksen lisäksi - Dolby Digital ääni (5.1 ch, 2 ch) - 5.1 Surround mikrofoni zoomilla - AV, analogikomponentti ja HDMI-ulostulot - USB-dataulostulo - mikrofoniliitäntä - paino vain 490 g täydessä kuvauskunnossa (akku+SD-kortti) - vakiovarusteet: 4G SDHC-kortti, akku 1320 mAh, verkko/latauslaite, IR-kauko-ohjain, AV-kaapeli, komponenttikaapeli, DC-kaapeli, PC-kaapeli, CD-ROM (HD Writer 1.0) ja 40GB SD-lukija/kovalevy | 1 990,00 |
| AG-DVX100BE | PANASONIC AG-DVX100BE - 3-CCD DV-digitaalikomponentti kameranauhuri ammattikäyttöön - kaksi värillistä LCD-etsinmonitoria: 1/2" silmäluoppi ja 3,5" sivunäyttö - laajakulmainen 10 x Leica-zoomobjektiivi optisella vakaajalla (4,5 - 45mm) - progressiivinen 25p kuvaus ja "Cine-like gamma" (elokuvagama) - kolme 16:9 kuvausmahdollisuutta: 16:9 optinen muunnin, letter-box ja Squeeze - hidas suljin: 1/3, 1/6, 1/12 (25P ja 50i) ja 1/25 sek. (vain 50i muodolla) - monikanmerakäytössä asetusten siirto IEEE1394 kautta kameralta- kameralle - automaatti-, ja manuaalisäätöiset kuvaustoiminnot - herkkyys 2000 luksia F11,0 (minimivalontarve 3 luksia) - väripalkki - aikakoodigeneraattori / lukija - kolme ohjelmaoitavaa käyttöpainiketta - 72 mm varustekierre objektiivissa - paino vain 1,90 kg täydessä kuvauskunnossa - komposite ja YC sisäänmenot ja -ulostulot - IEEE 1394 digitaalisäänmeno ja -ulostulo (Firewire / i.Link) - Kauko-ohjauksliitännät zoomille, focukselle, irikselle ja nauhoitukselle - stereomikrofoni, käsisäätöiset audiotasot ja XLR-audioliittimet (Phantom syöttö) - vakiovarusteet: olkahihna, akku, verkko/latauslaite, langaton kauko-ohjain, mikrofonipidin, DC-kaapeli ja puhdistuskasetti - lisävarusteet mm. laajakulmalisäke ja 16:9 optinen muunnin | 3 750,00 |
| AG-HVX200E | PANASONIC AG-HVX200E - P2-muistikorttikamera / DV-kamera - 1/3" 3-CCD kuvakennot - aito 16:9 kuvasuhde, 4:3 valittavissa 576/50i ja 25p:llä - 4 PCM audiokanavaa valittavissa kaikille formaateille - laajakulmainen 13 x Leica-zoomobjektiivi optisella vakaajalla (4,2 - 55mm) - 82 mm varustekierre objektiivissa - minimivalontarve 3 luksia (F1.6 +12dB) - DVCPRO HD 1080/50i ja 25p / 720/50p, 25p ja 25pN, DVCPRO 50, DVCPRO ja DV-formaattien tallennus/toisto P2-kortille - DV-tallennus / toisto miniDV-kasetille - Variable Frame Rate 12 - 50 fps, 11 valintaa - hidas suljin: 1/12, 1/25 sek. (50i ja 50p) ja 1/12 sek. (25p/25pN) - Pre Recording muisti 7 sek. SD / 3 sek. HD - automaatti- ja manuaalisäätöiset kuvaustoiminnot - kolme ohjelmaoitavaa käyttöpainiketta - kameratietojen siirto / tallennus SD-kortilla - kuusi esiohjelmoitua / ohjelmoitavaa valintaa kuvaukseen (SCENE FILE) - kaksi P2 muistikorttipaikkaa ja SD-korttipaikka - monikanmerakäytössä asetusten ja TC:n siirto IEEE1394 kautta kameralta- kameralle - kahdeksan Gamma-valintaa (News, Cine-Like-D, Cine-like-V jne.) - aikakoodigeneraattori / lukija ja väripalkki - kaksi värillistä LCD-etsinmonitoria: 0,44" ja 3,5" sivunäyttö - komposite ja YC sisäänmenot ja -ulostulot, komponenttiulostulo - stereomikrofoni, käsisäätöiset audiotasot ja XLR-audioliittimet (Phantom syöttö) - IEEE 1394 (Firewire / i.Link) ja USB 2.0 digitaalisäänmenot ja -ulostulot - Kauko-ohjauksliitännät zoomille, focukselle, irikselle ja nauhoitukselle - paino 2,85 kg täydessä kuvauskunnossa (akku + 2x P2 kortti) - vakiovarusteet: olkahihna, akku, verkko/latauslaite, langaton kauko-ohjain, mikrofonipidin, DC- ja komponenttikaapelit | 6 670,00 |

Hinnasto 25.01.2008
oikeudet muutoksiin pidätetään

EUR SVH
ALV 22%

| | | |
|------------|---|-----------|
| AW-E350E | PANASONIC AW-E350E - 3CCD IT (1/3 ") digitaalivärikamerarunko erikoissovellutuksiin - C-kierrekiinnitys objektiiveille - lukuisia moduleita erillisiin käyttötarkoituksiin - erottelukyky 850 juovaa - minimi valontarve 0,015 luksia / 0,00015 (2 sek. valotuksella) - signaali/kohinasuhde 63 dB | 3 930,00 |
| AW-E650E | PANASONIC AW-E650E - 3CCD IT (1/2 ") digitaalivärikamerarunko erikoissovellutuksiin - Bayonet-kiinnitys objektiiveille - lukuisia moduleita erillisiin käyttötarkoituksiin - erottelukyky 850 juovaa - minimi valontarve 0,005 luksia / 0,00005 (2 sek. valotuksella) - signaali/kohinasuhde 65 dB | 5 100,00 |
| AW-E655E | PANASONIC AW-E655E - 3CCD IT (1/2 ") digitaalivärikamerarunko erikoissovellutuksiin - Bayonet-kiinnitys objektiiveille - lukuisia moduleita erillisiin käyttötarkoituksiin - erottelukyky 850 juovaa - minimi valontarve 0,005 luksia / 0,00005 (2 sek. valotuksella) - signaali/kohinasuhde 65 dB - optinen moottoriohjattava suodin (3200K, 1/16ND, 1/64ND ja IR) | 8 050,00 |
| AW-E750E | PANASONIC AW-E750E - 3CCD IT (2/3") digitaalivärikamerarunko erikoissovellutuksiin - Bayonet-kiinnitys objektiiveille - lukuisia moduleita erillisiin käyttötarkoituksiin - erottelukyky 850 juovaa - minimi valontarve 0,005 luksia / 0,00005 (2 sek. valotuksella) - signaali/kohinasuhde 65 dB | 8 150,00 |
| AW-E860L | PANASONIC AW-E860L - 3CCD IT (2/3 ") 16:9 digitaalivärikamerarunko erikoissovellutuksiin - Bayonet-kiinnitys objektiiveille - lukuisia moduleita erillisiin käyttötarkoituksiin - erottelukyky 850 juovaa - herkkyys 2000 luksia, F11 , minimi valontarve 0,4 luksia (F1.7, Night Eye H)) - signaali/kohinasuhde 63 dB | 9 700,00 |
| AK-HC1500G | PANASONIC AK-HC1500G - 1 M 3CCD HD IT (2/3 ") 16:9 digitaalivärikamerarunko - 720/50p-59.94p-60p ja 1080/23.98p-24p-25p-29.97p-30p-50i-59.94i-60i - Variable Frame Rates - HD-SDI ulostulo (SD-SDI ja komposiitti optiona) - herkkyys 2000 luksia F10 - signaali/kohinasuhde 54 dB | 20 800,00 |
| AK-HC910L | PANASONIC AK-HC910L - 2,2 M 3CCD HD IT (2/3 ") 16:9 digitaalivärikamerarunko | 40 750,00 |

DVCPRO

AJ-SDC615E

PANASONIC AJ-SDC615E

10 700,00

- 12 bittinen 2/3" 3-CCD DVCPRO digitaalikomponentti kameranauhuri
 - valittavissa 16:9 tai 4:3 kuvasuhteet
 - 66 min. nauhoitus/toisto
 - Auto White Tracing (automaattinen valkobilanssi)
 - kameraosan erottelukyky 750 juovaa
 - herkkyys 2000 luksia F13
 - minimi valontarve 0,01 luksia (+48dB/20dB vahv. F1.4)
 - kameraosan signaali/kohinasuhde 62db
 - sähköinen suljin 1/60 - 1/2000 sek.
 - syncro scan 1/50.4 - 1/248 sek.
 - jaksottaisnauhoitus (interval Rec)
 - kolme käyttäjän oljelmoitavaa painiketta
 - muisti neljälle käyttäjäasetukselle
 - nauhuriolosassa 2 PCM audiokanavaa
 - sisäänrakennettu EBU aikakoodigeneraattori/lukija
 - IEEE 1394 digitaalisäänmeno ja -ulostulo (Firewire / i.Link)
 - ulkoisen composite videon nauhoitus
 - SD-muistikortti kuva-asetuksille (lisävaruste)
 - langattoman mikrofonin väyläpaikka (Slot In)
- Vakiovarusteet: kiinnityslevy Anton Bauer akuille

DVCPRO 50

AJ-SDC905E

PANASONIC AJ-SDC905E

12 700,00

- 12 bittinen 2/3" 3-CCD (IT) DVCPRO 50 4:2:2 digitaalikomponentti kameranauhuri
 - valittavissa 16:9 ja 4:3 kuvasuhteet
 - DVCPRO 25 formaatin nauhoitus/toisto
 - 66 min. nauhoitus/toisto DVCPRO, 33min. DVCPRO50
 - 6 sek. Pre Recording muisti
 - Auto White Tracing (automaattinen valkobilanssi)
 - kameraosan erottelukyky 750 juovaa
 - herkkyys 2000 luksia F13
 - minimi valontarve 0,01 luksia (+48dB/20dB vahv. F1.4)
 - kameraosan signaali/kohinasuhde 62db
 - sähköinen suljin 1/60 - 1/2000 sek.
 - syncro scan 1/50.4 - 1/248 sek.
 - jaksottaisnauhoitus (interval Rec)
 - kolme käyttäjän oljelmoitavaa painiketta
 - muisti neljälle käyttäjäasetukselle
 - nauhuriolosassa 2 PCM audiokanavaa
 - sisäänrakennettu EBU aikakoodigeneraattori/lukija
 - IEEE 1394 digitaalisäänmeno ja -ulostulo (Firewire / i.Link)
 - ulkoisen composite videon nauhoitus
 - SD-muistikortti kuva-asetuksille (lisävaruste)
 - langattoman mikrofonin väyläpaikka (Slot In)
- Vakiovarusteet: kiinnityslevy Anton Bauer akuille

DVCPRO HD

AJ-HDC27HE

PANASONIC AJ-HDC27HE "Variable Frame Rate"

44 500,00

- 2/3" 3-CCD IT DVCPRO HD digitaalikomponentti kameranauhuri
 - progressiivinen 720/60P nauhoitus/toisto
 - kuvanottonopeus (Frame Rate) valittavissa 4 - 60 fps yhden kuvan portain
 - Film Gamma (Film Look) valinta kameramenusta
 - herkkyys 2000 luksia F12 (minimi valontarve 0.7 luksia)
 - kameraosan erottelukyky 700 juovaa
 - kameraosan signaali/kohinasuhde 54 dB
 - Scan Reverse kuvan kääntö Ultra Prime filmiobjektiiville (adapterin kanssa)
 - SD- muistikortti kuva-asetuksille (8 käyttäjämuistia) (lisävaruste)
 - aikakoodigeneraattori/lukija
 - HD-SDI-sarjadigitaaliulostulo 1,5GB
- Vakiovarusteet: kiinnityslevy Anton Bauer akuille
Lisävarusteet: AJ-HVF27 2" m/v HD-etsinmonitori

AJ-HDX900E

PANASONIC AJ-HDX900E

24 500,00

- 2/3" 3-CCD IT DVCPRO HD digitaalikomponentti kameranauhuri
- 1080 59.94i/50i/23.98p/25p/29.97p ja 720 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p nauhoitus ja toisto

DV / DVCPRO KAMEROIDEN JA KAMERANAUHUREIDEN TARVIKKEET JA LISÄLAITTEET

| | | |
|------------|---|----------|
| AG-B15 | PANASONIC AG-B15 Verkkoalaite DC 7.8V:18W | 190,00 |
| AG-HT100 | PANASONIC AG-HT100G kova laukku AG-DVX100:lle | 500,00 |
| AG-LA7200 | PANASONIC AG-LA7200G anamorfinen 16:9 konversio-objektiiv | 990,00 |
| AG-LW4307 | Panasonic AG-LW4307 laajakulmalisäke 0.7x AG-DVC30 / 60:lle | 195,00 |
| AG-LW7208 | PANASONIC AG-LW7208G laajakulmalisäke 0,8x AG-DVX100:lle | 420,00 |
| AG-MC200 | PANASONIC AG-MC200G suuntamikr. XLR-liittimellä | 400,00 |
| AG-SC100 | PANASONIC AG-SC100G pehmeä laukku AG-DVX100:lle | 185,00 |
| AJ-EC3 | PANASONIC AJ-EC3 Kaukosäätöyksikkö | 2 250,00 |
| AJ-HT901G | KULJETUSLAUKKU, KOVA | 2 050,00 |
| AJ-HVF21G | PANASONIC AJ-HVF21G 2" etsinmonitori (AJ-HDX900:lle) | 3 690,00 |
| AJ-HVF27BP | PANASONIC AJ-HVF27BP 2" HD-etsinmonitori (Varicamille) | 4 000,00 |
| AJ-MC700 | MIKROFONIKITTI | 720,00 |
| AJ-MH700 | MIKROFONIPIDIN | 240,00 |
| AJ-MH800 | MIKROFONIPIDIN | 325,00 |
| AJ-QVF901 | KIINNITYSADAPTERI ISOLLE ETSIMELLE | 210,00 |
| AJ-SC900 | KULJETUSLAUKKU, PEHMEÄ | 440,00 |
| AJ-VF20WB | PANASONIC AJ-VF20WB 2" 16:9 / 4:3 etsinmonitori | 2 650,00 |
| AJ-YA350A | PANASONIC AJ-YA350A HD / SD input kortti (HPX2100/ 3000) | 2 050,00 |
| AJ-YA902AG | PANASONIC AJ-YA902AG SDI- liitäntäkortti | 925,00 |
| AJ-YA903 | PANASONIC AJ-YA903G Pre-recording kortti | 1 100,00 |
| CGA-D54S | PANASONIC CGA-D54S 5,4 AH akku | 150,00 |
| CGP-D28S | PANASONIC CGP-D28S 2,8 AH akku | 90,00 |
| CGR-D16S | PANASONIC CGR-D16S 1,6 AH akku | 72,00 |
| HYTRON 50 | ANTON BAUER DIGITAL NI-MH 14,4V 50WH AKKU | 370,00 |
| HYTRON 100 | ANTON BAUER DIGITAL NI-MH 14,4V 100WH AKKU | 595,00 |
| HYTRON 140 | ANTON BAUER DIGITAL NI-MH 14,4V 140WH AKKU | 735,00 |
| SHAN-RC700 | SADESUOJA | 300,00 |
| SHAN-TM700 | JALUSTA-ADAPTER | 250,00 |
| UL2-20 | ANTON BAUER 20W VALAISIN (VIRTA AB SOV.ADAPTERISTA) | 229,00 |

AJ-HDX900 / AG-HPX500 / AJ-HPX2100 TARVIKKEET

| | | |
|------------|---|----------|
| AJ-RC10G | PANASONIC AJ-RC10G Kaukosäätöyksikkö (+10m kaapeli) AJ-HDX900:lle | 3 890,00 |
| AJ-C10050G | PANASONIC AJ-C10050G 50m jatkoakaapeli AJ-RC10G:lle | 1 220,00 |

CONVERTIBLE KAMEROIDEN TARVIKKEET

AW-350/650/655/750/860 TARVIKKEET

Kameramodulit ("Plug-In")

| | | |
|------------|--|----------|
| AW-PB305AL | PANASONIC AW-PB305AL - studiokortti: RGB,komponentti,YC, VBS, sis. etsinmon.teline | 890,00 |
| AW-PB504E | PANASONIC AW-PB504E - SDI-kortti (sarjadigitaaliulostulot 2x + zoom/focus liitäntä) | 2 250,00 |
| AW-PB506AL | PANASONIC AW-PB506AL - SDI-studiokortti (sarjadigitaaliulostulot 2x + etsimen liitäntä) | 2 700,00 |

Keskuslaitteet ja kääntöpäät

| | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| AW-DU600E | PANASONIC AW-DU600E - puhelinvalintaliitäntäyksikkö (tarvitsee lisäksi modeemin) | 1 500,00 | |
| AW-IF400G | PANASONIC AW-IF400G - protokollamuunnin AW-RP555/655 >>> AW-PH400 - protokollamuunnin AW-RP400 >>> AW-PH650 | 1 150,00 | |
| AW-PH360L | PANASONIC AW-PH360L - sisäkääntöpää asentomuisteilla - yhteensopiva AW-RP400/500 ja 600 ohjaimien kanssa - sisältää kameran yhdyskaapelin | 4 500,00 | |
| AW-PH400E | PANASONIC AW-PH400E - High Speed kääntöpää asentomuisteilla erikoissovellutuksiin | 13 850,00 | 1 |
| AW-PH405E | PANASONIC AW-PH405E - kääntöpää asentomuisteilla erikoissovellutuksiin | 8 500,00 | |
| AW-PH650L | PANASONIC AW-PH650L - ulkokääntöpää asentomuisteilla sisältäen sääsuojakotelon, virtalähteen ja välikaapelit, | 23 300,00 | 1 |
| AW-RC400L | PANASONIC AW-RL400L - 1 - 5 kameran kaapelivaimennuksen korjausyksikkö | 2 290,00 | |
| AW-RL400G | PANASONIC AW-RL400G - kameran pyöritysyksikkö | 21 300,00 | 1 |

Virtalähteet

| | | |
|------------|--|--------|
| AW-PS300AD | PANASONIC AW-PS300AD - virtalähde kääntöpäälle AW-PH360 | 765,00 |
| AW-PS505AD | PANASONIC AW-PS505AD - virtalähde keskusyksikölle (AW-RP555, mikseri ym.) | 765,00 |

Ohjauslaitteet

| | | |
|-----------|--|----------|
| AW-CB400L | PANASONIC AW-CB400L - kamera RCU-säätöyksikkö 1 - 5:lle kameralle | 1 695,00 |
| AW-RC600E | PANASONIC AW-RC600E - kameran RCU-keskusyksikkö (26-nap. kameraliitäntä) | 2 150,00 |
| AW-RP400L | PANASONIC AW-RP400L - 1-5 kameran kääntöpää/zoomkameran monitoimikauko-ohjain | 6 250,00 |
| AW-RP555L | PANASONIC AW-RP555L - 1-5 kameran kääntöpää/zoomkameran kauko-ohjain | 1 750,00 |
| AW-RP655L | PANASONIC AW-RP655L - 1-5 kameran kääntöpää/zoomkameran monitoimikauko-ohjain | 4 250,00 |

Hinnasto 25.01.2008
oikeudet muutoksiin pidätetään

Kaapelit, objektiivit ja muut lisälaitteet

| EUR | SVH |
|---------|-----|
| ALV 22% | |

| | | | |
|--------------|--|----------|--------|
| AW-CA12T12AP | PANASONIC AW-CA12T12AF - objektiivin jatkoakaapeli | 130,00 | |
| AW-CA28T9P | PANASONIC AW-CA28T9P - RS232C-kaapeli (kääntöpää - PC) | 190,00 | |
| AW-CA50A26P | PANASONIC AW-CA50A26F - 26-nap. RCU- kaapeli (kamera-RCU 15m) | 420,00 | |
| AW-CA50T6P | PANASONIC AW-CA50T6F - kamera (50-nap.) - RGB/YC-kaapeli (5xBNC ja YC) | 170,00 | |
| AW-CA50T8G | PANASONIC AW-CA50T8G - kamera (50-nap.) - Ethernet-sovitekaapeli AW-CB400:lle | 255,00 | |
| AW-CA50T9P | PANASONIC AW-CA50T9F - kamera (50-nap.) - PC-kaapeli (RS-232C D9-liittimellä) | 115,00 | |
| WV-CA26T26P | PANASONIC WV-CA26T26P - liitoskappale 26/26 nap. uros/urossa | 120,00 | |
| WV-CA26U15P | PANASONIC WV-CA26U15P - studiokaapeli 15 m | 725,00 | |
| WV-CA26U30P | PANASONIC WV-CA26U30P - studiokaapeli 30 m | 1 050,00 | |
| WV-CA26U100P | PANASONIC WV-CA26U100P - studiokaapeli 100 m | 2 990,00 | |
| AW-LZ16MD55P | PANASONIC AW-LZ16MD55P - 16 x moottorizoomobjektiivi (C- kierrekiinnitys) AW-E350:lle | 2 600,00 | |
| AW-LZ16ST55P | PANASONIC AW-LZ16ST55P - 16 x servozoomobjektiivi (studio) AW-E350:lle | 2 150,00 | |
| AW-LZ16AF7G | PANASONIC AW-LZ16AF7F - 16 x Auto-Focusobjektiivi (Bayonet) AW-E650:lle | | ILM- I |
| AW-LZ16MD73P | PANASONIC AW-LZ16MD73P - 16 x moottorizoomobjektiivi (Bayonet-kiinnitys) AW-E650:lle | 2 600,00 | |
| AW-LZ17ST66G | PANASONIC AW-LZ17ST66G - 17 x studiozoomobjektiivi (Bayonet- kiinnitys) AW-E650:lle | 2 200,00 | |
| AW-LZ17MD9AG | PANASONIC AW-LZ17MD9AG - 17 x moottorizoomobjektiivi (Bayonet- kiinnitys) AW-E860:lle | 4 465,00 | |
| AW-LZ17ST9AG | PANASONIC AW-LZ17ST9AG - 17 x studiozoomobjektiivi (Bayonet- kiinnitys) AW-E860:lle | 3 150,00 | |
| AW-LK30P | PANASONIC AW-LK30P - objektiivien sähköinen kauko-ohjain | 550,00 | |
| WV-LK35P | PANASONIC WV-LK35P - kaapeliohjaussarja (Canon) | 1 550,00 | |
| WV-LK36P | PANASONIC WV-LK36P - kaapeliohjaussarja (Fujinon) | 1 500,00 | |
| AW-LK50P | PANASONIC AW-LK50P - kaapeliohjaussarja AW-LZ16ST55:lle | 1 650,00 | |
| AW-VF64L | PANASONIC AW-VF64L - 4" etsinmonitori 4:3 | 1 450,00 | |

LCD-VIDEOMONITORIT

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| WV-LD1500 | PANASONIC WV-LD1500 - 15" TFT LCD -värिमонитори - erottelukyky 640 x 480 kuvapistettä (VGA) - 2 x video ja 1 x audio sisäänmeno / ulostulo - 1 x S-video, 1 x VGA sisäänmeno - 4:3 kuvasuhteet - 1 x 1.5 W ääniaste - PAL / NTSC - kontrastisuhde 800:1, paneelin valovoima 400 cd/m ² - vasteaika 8 ms - monitorin mitat: 375 x 370 x 236 mm (k x l x s) ml. pöytäeline - 100 - 240 VAC, 45 W | 670,00 |
| WV-LC1710 | PANASONIC WV-LC1710 - 17" TFT LCD -värिमонитори - erottelukyky 1280 x 1024 kuvapistettä (SXGA) - 1 x video / audio sisäänmeno / ulostulo - 1 x S-video, 1 x komponentti, 1 x VGA sisäänmeno - 5:4 / 4:3 kuvasuhteet - 1 x 0.5 W ääniaste - PAL / NTSC - kontrastisuhde 500:1 - paneelin valovoima 250 cd/m ² - vasteaika 15 ms - monitorin mitat: 380 x 394 x 193 mm (k x l x s) ml. pöytäeline - 100 - 240 VAC, 43 W | 1 235,00 |
| WV-LD2000 | PANASONIC WV-LD2000 - 20" TFT LCD -värिमонитори - erottelukyky 640 x 480 kuvapistettä (VGA) - 2 x video ja 1 x audio sisäänmeno / ulostulo - 1 x S-video, 1 x VGA sisäänmeno - 4:3 kuvasuhteet - 1 x 1.5 W ääniaste - PAL / NTSC - kontrastisuhde 500:1, paneelin valovoima 400 cd/m ² - vasteaika 8 ms - monitorin mitat: 453 x 490 x 236 mm (k x l x s) ml. pöytäeline - 100 - 240 VAC, 52 W | 1 075,00 |
| BT-LH80WE | PANASONIC BT-LH80WE - 7,9" HD / SD LCD värिमонитори - Toistaa: 480/59.94i, 480/59.94p, 576/50i, 576/50p, 720/50p, 720/60p-59.94p, 1035/60i-59.94i, 1080/50i, 1080/60i-59.94i, 1080/25p, 1080/24p-23.98p - erottelukyky H 800 x V 450 pikseliä (16:9 kuvasuhde) - Pixel to Pixel toiminto ilman uudelleen skaalausta (without resizing) - monitorointiviive alle 1 kuvakenttä (video in > kuva) - tarkennusnäyttö, takennuskohta punaisella korostettu (Focus in Red) - Waveform-monitor näyttöikkuna ja Tally-valo (pun. tai vihreä) - hiusristikko, markerit ja Blue-only valinta - katselukulmat 120 / 110 astetta (vaaka / pysty) - liitännät: 1 x component, 1 x composite, 1 x Remote (GPI) RS-232C, 1 x HD-SDI/SD-SDI (optio) - mitat: 218 x 166 x 65 mm (LxKxS) - paino 1,5 kg - 12 VDC 1,5 A XLR-4 liitin Lisävarusteena : SDI-kortti (BT-YA80G) ja etsinmonitorikaapeli (BT-CS80G) | 2 860,00 |

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| BT-LH900AE | PANASONIC BT-LH900AE - 8,4" HD / SD LCD värimonitori - Toistaa: 480/59.94i, 480/59.94p, 576/50i, 720/50p, 720/60p-59.94p, 1035/60i-59.94i, 1080/50i, 1080/60i-59.94i, 1080/30p-29.97p, 1080/25p, 1080/24p-23.98p - erottelukyky H 1024 x V 768 pikseliä (4:3 kuvasuhde) - värilämpötilat: D65/D93, Varicam gammakorjaus - Waveform-monitor näyttöikkuna ja Tally-valo - katselukulma 170 astetta (vaaka ja pysty) - liitännät: 2 x HD-SDI/SDI, 1 x component/RGB, 1 x composite, 1 x Remote (GPI) - mitat: 220 x 170 x 65 mm (LxKxS), paino 2kg - 10 - 17 VDC 22,8 W Lisävarusteena 19" räkkikiinnikkeet (BT-MA900G) | 4 950,00 |
| BT-LH1700WE | PANASONIC BT-LH1700WE - 17" HD / SD LCD värimonitori - monitorointiviive alle 1 kuvakenttä (video in > kuva) - PAL / NTSC - 480/60i-59.94i, 576/50i-50p, 720/50p, 720/60p-59.94p, 1080/23,98p-24p-25p-29.97p-30p-50i-50p-59.94i-59.94p-60i-60p - PC:n liitäntämahdollisuus RGB-liitännän kautta - erottelukyky H 1280 x V 768 pikseliä WXGA (15:9 kuvasuhde) - RS-232C (D9) ja kytkintieto GPI (D9) ohjausliitännät - Cine-camma kompensatio VariCam (AJ-HDC27) kameralle - Waveform-monitor näyttöikkuna ja Tally-valo - Dual screen näyttötila (kaksi kuvaa vierekkäin) - sisäänrakennettu stereo ääniosa - mitat: 309 x 430 x 79 mm (KxLxS) - paino 6,6 kg - 100 - 230 VAC / 12 VDC (0,6 - 1,1 A) käyttöjännitteet - liitännät: 1 x komposite in/out, 1 x S-video in/out, Remote (GPI), 1 x component in, 2 x SDI(SD/HD) in, 1 x SDI(SD/HD) out, stereoaudio in - lisävarusteita: BT-YAE1700G (HD-SDI/HD-SDI embedded audio) sekä räkkikiinnikkeet (BT-MA1710G) | 3 380,00 |
| BT-LH2600WE | PANASONIC BT-LH2600WE - 26" HD / SD LCD värimonitori - monitorointiviive alle 1 kuvakenttä (video in > kuva) - PAL / NTSC - 480/60i-59.94i, 576/50i-50p, 720/50p, 720/60p-59.94p, 1080/23,98p-24p-25p-29.97p-30p-50i-50p-59.94i-59.94p-60i-60p - PC:n liitäntämahdollisuus RGB-liitännän kautta - Pixel to Pixel toiminto ilman uudelleen skaalausta (without resizing) - erottelukyky H 1366 x V 768 pikseliä WXGA (16:9 kuvasuhde) - RS-232C (D9) ja kytkintieto GPI (D9) ohjausliitännät - Cine-camma kompensatio VariCam (AJ-HDC27) kameralle - Waveform-monitor näyttöikkuna ja Tally-valo - Dual screen näyttötila (kaksi kuvaa vierekkäin) - sisäänrakennettu stereo ääniosa, HD-SDI/HD-SDI embedded audio - äänimittarit embedded SDI-tuloille näytössä: 2/4/8-kanavaa / OFF - mitat: 451,5 x 663 x 114 mm (KxLxS) ilman jalustaa - 455,2 x 663 x 270 mm (KxLxS) jalustalla - paino 14,5 kg - 100 - 240 VAC 50/60Hz 124W - liitännät: 1 x komposite in/out, 1 x S-video in/out, Remote (GPI), 1 x component in, 2 x SDI(SD/HD) in, 1 x SDI(SD/HD) out, stereoaudio in | 4 950,00 |

MONITORITARVIKKEET

MONITORITARVIKKEET

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| BT-CS80G | PANASONIC BT-CS80G -etsinkaapelisarja BT-LH80WE:lle (virta- ja etsinliitinkaapelit) | 390,00 |
| BT-YA80G | PANASONIC BT-YA80G -HD/SD-SDI-liitäntämoduli BT-LH80WE:lle | 760,00 |
| BT-YAE1700G | PANASONIC BT-YAE1700G - Embedded-audiomoduli BT-LH1700WE:lle | 360,00 |
| BT-MA1710G | PANASONIC BT-MA1700G -räkkikiinnikkeet BT-LH1700WE:lle | 270,00 |

MUUT LAITTEET

| | | |
|------------------|--|------------------|
| AG-MX70 | PANASONIC AG-MX70 - 4:2:2:4 digitaalikomponenttikuvamikseri (PAL / NTSC) - 16:9 ja 4:3 kuvasuhteet - kaksiväyläinen (8/4 sisäämeno) - 8 komposite tai 4 YC / komponentti + 4 SDI-sisääntuloa (SDI on optio) - 4-kanavainen stereoaudio XLR-liittimin (digitaalinen SDI-embedded, optio) - SDI-sisääntulo/lähtö optiona - suurikokoinen LCD-näyttö MENU-asetuksille - 26 graafisen kuvan muisti tekstityksiin ja logoille (USB-väylän kautta) - 3D-efektit optiona (yli 600 2D-efektiä vakiona) - digitaalinen Chroma- ja luminanssikey - RS-232C ja RS-422 ohjausmahdollisuus - JOYSTICK mm. värikorjauksille ja kuvan sijoituksille - mikrofoni/AUX1/AUX2sisäänmenot - väri- / väripalkkigeneraattori - EXT KEY, TALLY, GPI, GENLOCK ym. | 7 500,00 |
| AV-HS300G | PANASONIC AV-HS300G - 4:2:2 10-bit HD/SD digitaalikomponenttikuvamikseri (4:4:4 RGB) - SD: 480/59.94i, 576/50i - HD: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p - 5 SDI-sisääntuloa (SD / HD) - RGB DVI-I-sisääntulo (SXGA 1280x1024, XGA 1024x768; 60Hz) - HD-analogisisääntulot optiona (AV-HSB300G) - LCD-näyttöruutu MENU-asetuksille - Ethernet-liitäntä kuvan tuontiin PC:ltä muistiin taustakuvaksi , tekstiksi tms. - Key-toiminnot - RS-422 ohjausmahdollisuus - taustavärgeneraattori - TALLY(6x), GPI(x1), REF(loop) liitännät - käyttöjännite 12 VDC 3,75A (verkkolaite lisävarusteena) - mitat: 410 x 102 x 240 (l x k x s), paino 4 kg | 6 950,00 |
| AV-HS400G | PANASONIC AV-HS400G - 4:2:2 10-bit HD/SD digitaalikomponenttikuvamikseri (RGB 4:4:4 8-bit) - HD: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p SD: 480/59.94i, 576/50i - 4 x HD/SD-SDI-sisääntulot, optiona (AV-HS04M1 2xSDI sisääntulo up-muuntimella) - DVI-I-sisääntulo skaalajalla x 2 optiona (AV-HS04M3) - HD/SD-analogikomponenttisisääntulot x2 optiona (AV-HS04M2) - HD/SD-analogikomponenttiulostulot x2 optiona (AV-HS04M4) - HD/SD-analogikomponenttiulostulo / DVI-I ulostulo optiona (AV-HS04M5) - LCD-näyttöruutu MENU-asetuksille - PinP, 2D (Wipe, Squeeze, Slide) / 3-D efektit, MATTE - SD-korttipaikka kuvan tuontiin PC:ltä muistiin taustakuvaksi , tekstiksi tms. - ohjelmoitavat Key / ChromaKey / DSK-toiminnot, Joystick-ohjaussauva - RS-422 editoriohjausmahdollisuus (GVG protokolla) - monikuvanäyttöulostulo maks. 10:lle signaalille minimoi monitoritarpeen - TALLY(8x), GPI(x1), BB ja REF(loop) liitännät - käyttöjännite 220-240V 50/60Hz - mitat: 420 x 132 x 408 (l x k x s) | 10 900,00 |
| AW-SW350 | PANASONIC AW-SW350 - 4:2:2 digitaalikuvamikseri (PAL / NTSC) - 5 komposite (lenkitettävissä) tai YC sisääntuloa - 2 x komposite ja 1 x YC sekä komposite PREVIEW-ulostulot - 10-bittinen 5-kanavainen FRAME SYNCRONICER (on / off) - graafisen kuvan siirto tekstityksiin ja logoille (USB-väylän kautta) - 9 WIPE kuviota ja häivevaihto - luminanssikey - väri- / väripalkkigeneraattori - TALLY ja intercom liitännät - Referenssitulo / BB-lähtö tai 2 x BB lähtö - käyttöjännite 12 VDC 1,35 A (verkkolaite lisävarusteena) - mitat: 210 x 86 x 177 (l x k x s), paino 2,2 kg | 4 420,00 |

Hinnasto 25.01.2008
oikeudet muutoksiin pidätetään

| | | EUR | SVH |
|------------|--|----------|-----|
| | | ALV 22% | |
| AG-YA70 | PANASONIC AG-YA70 - SDI-kortti AG-MX70:lle | 2 500,00 | 1 |
| AG- VE70 | PANASONIC AG-VE70 - 3D-kortti AG-MX70:lle | 1 800,00 | 1 |
| AV-HSB300G | PANASONIC AV-HSB300G - Analogi komponentti in-kortti (vain HD-signaalit) AV-HS300:lle | 1 990,00 | 1 |
| AV-HS04M1 | PANASONIC AV-HS04M1 - SD/HD-SDI x 2 sisääntulomoduli AV-HS400:lle | 1 870,00 | 1 |
| AV-HS04M2 | PANASONIC AV-HS04M2 - Analogikomponentti x 2 sisääntulomoduli AV-HS400:lle | 1 700,00 | 1 |
| AV-HS04M3 | PANASONIC AV-HS04M3 - DVI-I x 2 sisääntulomoduli AV-HS400:lle | 1 970,00 | 1 |
| AV-HS04M4 | PANASONIC AV-HS04M4 - Analogikomponentti x 2 ulostulomoduli AV-HS400:lle | 1 100,00 | 1 |
| AV-HS04M5 | PANASONIC AV-HS04M5 - DVI-I / Analogikomponentti ulostulomoduli AV-HS400:lle | 2 325,00 | 1 |

DVD-MEDIA JA KUVANAUHAT

DVCPRO

| | | | |
|------------|---|--------|--|
| AJ-P12MP | PANASONIC AJ-P12MP 12 min M kasetti ERIKOISTILAUKSESTA | 9,50 | |
| AJ-P24MP | PANASONIC AJ-P24MP 24 min M kasetti ERIKOISTILAUKSESTA | 11,00 | |
| AJ-P33MP | PANASONIC AJ-P33MP 33 min M kasetti | 12,50 | |
| AJ-P66MP | PANASONIC AJ-P66MP 66 min M kasetti | 17,50 | |
| AJ-P34LP | PANASONIC AJ-P34LP 34 min L kasetti ERIKOISTILAUKSESTA | 19,00 | |
| AJ-P66LP | PANASONIC AJ-P66LP 66 min L kasetti | 22,00 | |
| AJ-P94LP | PANASONIC AJ-P94LP 94 min L kasetti | 30,50 | |
| AJ-P126LP | PANASONIC AJ-P126LP 126 min L kasetti | 31,50 | |
| AJ-5P126XG | PANASONIC AJ-5P126XG 126 min XL-kasetti DVCPRO 50:lle (252 min DVCPRO) | 115,00 | |
| AJ-CL12MP | PANASONIC AJ-CL12MP Puhdistuskasetti | 24,00 | |
| AJ-CL12LP | PANASONIC AJ-CL12LP Puhdistuskasetti | 41,00 | |

DVCPRO HD

| | | | |
|------------|---|-------|--|
| AJ-HP33EMG | PANASONIC AJ-HP33EMG 33 min DVCPRO HD (LP) M kasetti | 29,00 | |
| AJ-HP64ELG | PANASONIC AJ-HP64ELG 64 min DVCPRO HD (LP) L kasetti | 43,00 | |

Hinnasto 25.01.2008
oikeudet muutoksiin pidätetään

| EUR | SVH |
|---------|-----|
| ALV 22% | |

| DV | | EUR | SVH |
|------------|---|---------|-------|
| | | ALV 22% | |
| AY-DVM33PQ | PANASONIC AY-DVM33PQ - 33 min minikasetti | | 4,90 |
| AY-DVM63PQ | PANASONIC AY-DVM63PQ - 63 min minikasetti | | 5,75 |
| AY-DVM83PQ | PANASONIC AY-DVM83PQ - 83 min minikasetti | | 8,50 |
| AY-DV124PQ | PANASONIC AY-DV124PQ - 124 min iso kasetti ERIKOISTILAUKSESTA | | 27,00 |
| AY-DV186PQ | PANASONIC AY-DV186PQ - 186 min iso kasetti ERIKOISTILAUKSESTA | | 32,00 |

Erikoistilauksesta seuraavat DV MQ Masternauhat
Minimitilauuserä 100 kpl (2 x 50kpl pakkaus)

| | | | |
|-------------|---|--|-------|
| AY-DVM63AMQ | PANASONIC AY-DVMA63MQ - 63 min minikasetti | | 7,50 |
| AY-DVM83MQ | PANASONIC AY-DVM83MQ - 83 min minikasetti | | 10,50 |
| AY-DV124MQ | PANASONIC AY-DV124MQ - 124 min iso kasetti | | 12,50 |
| AY-DV186MQ | PANASONIC AY-DV186MQ - 186 min iso kasetti | | 14,50 |
| AY-DV276MQ | PANASONIC AY-DV276MQ - 276 min iso kasetti | | 17,50 |